



Gerbeur Electrique

- Translation et élévation électrique
- Type de conduite : Accompagnant
- L'ECL est un gerbeur économique pour une utilisation non intensive, à l'intérieur des bâtiments sur des sols propres et planes
- Capacité nominale de 1000 kg
- 3 hauteurs de levées : 1530-2840 et 3440 mm
- Construction compacte et pratique pour allée et manipulations étroites



N° Art	1616045003	1616045004	1616045006
Titre	ECL1016	ECL1029	ECL1035
Capacité en kg	1000	1000	1000
Hauteur min. des fourches en mm	85	85	85
Hauteur de levage en mm	1530	2840	3440
Centre de gravité en mm	600	600	600
Hauteur min. de levée en mm	1950	1950	1950
Hauteur max. de levée en mm	1950	3325	3925
Largeur totale en mm	800	800	800
Levée libre en mm	1530	70	70
Largeur de fourches en mm	570	570	570
Longueur de fourches en mm	1150	1150	1150
Vitesse de déplacement avec/sans charge km/h	4.5/4.3	4.5/4.3	4.5/4.3
Vitesse de levage avec/sans charge en mm/s	160/110	160/110	160/110
Vitesse de descente avec/sans charge en mm/s	110/130	110/130	110/130
Moteur d'entraînement en kW	0.45	0.45	0.45
Moteur de levée en kW	2.2	2.2	2.2
Angle d'inclinaison	40°	40°	40°
Batterie	85Ah/24V	85Ah/24V	85Ah/24V
Chargeur	inclus dans le produit	inclus dans le produit	inclus dans le produit
Roues de fourche Ø en mm	Polyuréthane 80x93	Polyuréthane 80x93	Polyuréthane 80x93
Roues d'entraînement Ø en mm	220x70	220x70	220x70
Pente admissible avec/sans charge	5/10%	5/10%	5/10%
Freins	Électromagnétique	Électromagnétique	Électromagnétique
Variateur de vitesse	Impulsion Electronique	Impulsion Electronique	Impulsion Electronique
Poids avec batterie en Kg	430	510	540
Rayon de braquage en mm	1485	1485	1485
Longueur totale en mm	1800	1800	1800
Garde au sol en mm	29	29	29