

CHARIOT À EMBARQUER

FABRIQUANT	DÉSIGNATION	UNITÉ	T.T.A.
Type	Tranmanut		X
Capacité nominale	Charge nominale	Kg	2500
système propulsion	Thermique		Diesel
Conduite	Conducteur		Assis
Roues (motrices)	Nombre avant/arrière		3 roues motrices
Levée Mat	Mât duplex	mm	3000
Fourches	Section 100 x 50	mm	1200
Inclinaison du mat	Avant arrière	°	5 / 10
Translation du mat	Course totale	mm	150
Côtes	Dépassement du camion	mm	1275
Côtes	Longueur hors tout	mm	2475
Côtes	Largeur hors tout	mm	2400
Côtes	Inférieure entre bras	mm	1520
Côtes	Hauteur mât développé	mm	4995
Rayon de giration	Extérieur	mm	2700
Déport de charge	Centre essieu aux talons des fourches	mm	430
Force de traction	Au crochet en charge / à vide	daN	2 300/500
Poids	À vide	Kg	2800
Pneumatique	Dimensions avant / arrière	av / ar	10X16,5
Empattement	Entre axes av / ar	mm	1620
Voie	Axes en axes	mm	2140
Garde au sol	Point le plus bas	mm	230/430
Frein de parc	Par manque de pression	--	Vanne hydro
Moteur thermique	Fabricant / KUBOTA	Type	V1505
	Puissance ISO 3046	t/mm	36 H.P.
	Nombre de cylindres	--	4
Transmission	Hydrostatique T.T.A	--	Automotive
Réservoir carburant	Capacité	litres	38
Réservoir huile	Capacité	litres	75
	Extenseur de charge	course	1 400 mm



BENCO Pièces et Services
 2250 rang de la Savane
 Richelieu, Qc J3L 4A7
 Tél. 450-658-1802

www.benco.ca

